

Link do produktu: <https://www.ozesklep.pl/ecosun-th-15-1500w-grzejnik-elektryczny-przemyslowy-energooszczedny-p-784.html>



ECOSUN TH 15 - 1500W GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PRZEMYSŁOWY ENERGOOSZCZĘDNY

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Specyfikacja	
Kolor	Czarny
WiFi	Nie
Moc grzewcza	1500W
Szerokość	158 cm
Wysokość	14 cm
Grubość	4,5 cm
Waga	6,3 kg
Montaż	Ściana / sufit
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Stopień ochrony	IP45
Kabel zasilający	Tak z wtyczką
Długość kabla zasilającego	200 cm
Gwarancja	24 miesiące
Termostat	Brak, trzeba dokupić osobno
Pomieszczenie do ogrzania	10-15 m ²



ECOSUN TH 15 1500W - energooszczędny panel na podczerwień

Panele grzewcze mogą być stosowane jako dogrzewanie pomieszczeń zabudowanych takich jak tarasy, balkony, werandy itp. Panele na podczerwień ECOSUN TH nadają się do montażu na ścianie (minimalna wysokość montażu 2 m ze względu na jego temperaturę 250°C) jak i na suficie.

Możliwy jest również montaż na zewnątrz pod zadaszeniem.

Do zastosowania jako ogrzewanie tymczasowe lub na dogrzewanie wybranych miejsc, takich jak:

- tarasy - panele na podczerwień ECOSUN TH muszą być umieszczone pod zadaszeniem, przy niższych temperaturach, aby uzyskać lepsze efekty pomieszczenie powinno posiadać ściany
- patia - panele grzewcze ECOSUN TH do zastosowania w zabudowanych patiach
- balkony - panele na podczerwień ECOSUN TH idealne do zastosowania w zabudowanych balkonach
- ogrody zimowe - panele grzewcze ECOSUN TH również możemy stosować do ogródków zimowych
- weranda - ECOSUN TH również możemy stosować w werandzie

Ponieważ panele grzewcze ECOSUN TH mają znacznie niższą temperaturę powierzchni niż promienniki halogenowe, podczas pracy nie emitują niepożądanego światła. Powierzchnia obudowy jak również elementu grzewczego ma kolor czarny matowy, a panele na podczerwień są wyposażone w dwumetrowy przewód zasilający zakończony wtyczką. Panele są również wyposażone w ruchome wsporniki montażowe do montażu na ścianie pod kątem. Minimalna wysokość, w jakiej mogą być zainstalowane panele, wynosi 2 m nad podłogą (dolna krawędź panela grzewczego); Dla paneli zainstalowanych na suficie minimalny prześwit to 30cm pomiędzy sufitem a górną krawędzią panela.