

Link do produktu: <https://www.ozesklep.pl/mata-grzewcza-novli-nvmgw-150-wm2-p-811.html>



MATA GRZEWcza NOVLI NVMGW - 150 W/m2

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Specyfikacja	
Moc grzewcza na m ²	150W
Szerokość	50cm
Długość	od 1m do 32m
Przewód zasilający	Tak 3m bez wtyczki
Stopień ochrony	IP67
Zasilanie	230V 50Hz
Producent	NOVLI



Maty grzewcze sprzedawane są w kawałkach gotowych do montażu. Zamawiając maty trzeba zwrócić uwagę na rozmiar powierzchni jaką chcemy ogrzać, jeżeli powierzchnia do ogrzania wynosi np. **4m² - 200x200cm**, należy zamówić **4 osobne kawałki** maty grzewczej o rozmiarze **1m² - 50x200cm** itd.

Sama mata grzewcza dostępna w tej ofercie nie jest kompletnym zestawem, do poprawnego montażu mat konieczne są dodatkowe elementy:

-
- przewody elektryczne,
 - termostat,

Wszystkie potrzebne elementy znajdą Państwo w naszym sklepie.

Najważniejsze cechy maty grzewczej:

- **Jednostronnie zasilana** - ułatwia podłączanie oraz układanie

- **Siatka samoprzylepna** - ułatwia układanie maty

- **Ekranowany przewód** - zmniejszone do minimum pole elektromagnetyczne (nie wszystkie maty sprzedawane na naszym rynku posiadają ekranowanie)

- **Uziemienie** - dodatkowe zabezpieczenie, zalecane przy montażu w łazience (nie wszystkie maty sprzedawane na naszym rynku posiadają uziemienie)

- **IP67** - ochrona przed wodą, wymagane przy montażu w wylewce oraz łazience

Mata grzejna umożliwia stworzenie ogrzewania podłogowego praktycznie w każdym obiekcie, ponieważ maty mają kilka milimetrów grubości i mogą mieć różne zastosowanie. Maty możemy umieścić bezpośrednio w kleju pod płytki lub w wylewce samopoziomującej. Dzięki jednostronnemu zasilaniu możemy ją również bez żadnych problemów umieszczać w długich a wąskich pomieszczeniach takich jak np. hole, przedpokoje. Idealny do renowacji, nowych budynków, a także do łazienek, salonów, biur itp. Przyjemne promieniowanie ciepłe w każdym obiekcie!

Mata grzewcza jest wykonana z kabla grzewczego umieszczonego na siatce z włókna szklanego, dzięki czemu możemy bardzo łatwo dopasować ją do każdego pomieszczenia. Dodatkowo siatka jest samoprzylepna co bardzo ułatwia montaż. Siatkę możemy przecinać aby jeszcze lepiej dopasować się do naszego pomieszczenia.

Zastosowanie mat grzewczych:

- ogrzewanie akumulacyjne - matę grzewczą należy umieścić w wylewkę lub pod wylewkę (maksymalna grubość 3-4 cm)
- ogrzewanie bezpośrednie - matę umieszczamy bezpośrednio w kleju.

Przykładowe wykończenia podłogi:

- panele, parkiet, dywan - matę grzewczą umieszczamy w wylewce samopoziomującej
- płytki ceramiczne, kamień - matę umieścić możemy bezpośrednio w kleju lub w wylewce samopoziomującej

Dane szczegółowe:

- Samoprzylepna
- Wodoodporna
- Izolacja odporna na chemikalia oraz temperaturę
- Możliwość cięcia siatki na której umieszczony jest kabel grzewczy
- Minimalna temperatura montażu - 5°C
- Długość kabla zasilającego - 3 m

Maty grzewcze Novli NVMGW do ogrzewania podłogowego posiadają gwarancję na okres 2 lat od daty zakupu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0,5m² - 50x100cm , 1,5m² - 50x300cm , 10m² - 50x2000cm , 12m² - 50x2400cm , 14m² - 50x2800cm , 16m² - 50x3200cm , 1m² - 50x200cm , 2,5m² - 50x500cm , 2m² - 50x400cm , 3,5m² - 50x700cm , 3m² - 50x600cm , 4,5m² - 50x900cm , 4m² - 50x800cm , 5m² - 50x1000cm , 6m² - 50x1200cm , 7m² - 50x1400cm , 8m² - 50x1600cm , 9m² - 50x1800cm