Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:33

Link do produktu: https://www.ozesklep.pl/wallbox-commander-2-p-733.html




WALLBOX Commander 2

Cena brutto	**6 399,00 zł**
Cena netto	**5 202,44 zł**

Opis produktu

Ładowarka do samochodów elektrycznych WALLBOX Commander 2

Commander 2 to inteligentna ładowarka typu Wallbox do aut elektrycznych i hybryd plug-in. To jedna z najbardziej wszechstronnych domowych ładowarek samochodów elektrycznych z Wi-Fi oraz Bluetooth. Super wygodny wyświetlacz i kontrola przez aplikację. Obejmuje opcje zrównoważonego obciążenia(Load Balancing) i współdzielenia panelu(Panel Sharing). Europejski producent, najwyższa jakość i pełne bezpieczeństwo podczas ładowania.


Ładowarka WALLBOX
biała / czarna
3.7 kW / 7.4 kW / 11 kW / 22 kW
Uchwyt na złącze
wallbox
20
Przewód do ładowania
5m / 7m
Złącze ładowania
Type 1 / Type 2

COMMANDER 2
Ładowanie współdzielone stało się proste

Łatwe użytkowanie
Wbudowany ekran dotykowy ułatwia odblokowywanie i wybieranie ustawień ładowania.



Łatwe współdzielenie
Bezpieczny dostęp współdzielony dzięki funkcji ochrony hasłem, kartom RFID lub aplikacji myWallbox.

Stała łączność
Łączy się z każdym urządzeniem inteligentnym poprzez Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet lub 4G (opcjonalnie).

Pełna kontrola
Kontroluj wiele ładowarek i wielu użytkowników, używaj naszych rozwiązań do zarządzania energią i zintegrowanego systemu płatności oraz korzystaj z wielu innych funkcji — wszystko za pomocą platformy myWallbox.

Współdzielenie mocy
Możesz podłączyć wiele ładowarek do tej samej instalacji elektrycznej — wbudowane oprogramowanie modelu Commander 2 automatycznie zbilansuje dystrybucję mocy do wszystkich podłączonych ładowarek w zależności od zapotrzebowania poszczególnych pojazdów elektrycznych, zapewniając każdemu z nich optymalne ładowanie.

Informacje o produkcie

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Typ ładowarki:	AC
Tryb ładowania:	Tryb 3
Kolor:	Biały lub czarny
Typ złącza:	Typ 1 lub typ 2
Wymiary (wys. x dł. x szer.):	221 × 152 × 115 mm (bez przewodu)
Waga:	2,4 kg (bez kabla)
Długość przewodu:	5 m (opcjonalnie 7 m)
Temperatura robocza:	Od -25°C do 40°C
Temperatura przechowywania:	Od -40°C do 70°C

ŁĄCZNOŚĆ I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Łączność:	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / opcjonalnie: 3G-4G
Identyfikacja użytkownika:	Kod PIN / karta RFID / aplikacja myWallbox
Interfejs użytkownika:	Ekran dotykowy / aplikacja i portal myWallbox
Informacja o stanie ładowarki:	Ekran dotykowy / dioda LED RGB / aplikacja i portal myWallbox
Funkcje standardowe:	Współdzielenie mocy
Funkcje opcjonalne:	Power Boost / dynamiczne zarządzanie mocą / miernik MID
Protokół komunikacyjny:	myWallbox / OCPP 1.6j

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Maksymalna moc ładowania:	7,4 kW (1 faza) / 22 kW (3 fazy)
Napięcie znamionowe AC ± 10%:	Od 220 V do 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW i 22 kW)
Prąd znamionowy:	32 A (7,4 kW - 1 faza) / 16 A (11 kW - 3 fazy) / 32 A (22 kW - 3 fazy)
Przekrój przewodu:	10 mm²
Prąd konfigurowalny:	Od 6 A do prądu znamionowego
Klasa ochrony:	IP54 / IK10
Wykrywanie prądu resztkowego:	DC 6 mA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: Biały / 11 kW / 5M / Type2 , Biały / 22 kW / 5M / Type2 , Biały / 22 kW / 7M / Type2 , Biały / 3.7 kW / 5M / Type1 , Biały / 3.7 kW / 5M / Type2 , Biały / 7.4 kW / 5M / Type1 , Biały / 7.4 kW / 5M / Type2 , Biały / 7.4 kW / 7M / Type1 , Czarny / 11 kW / 5M / Type2 , Czarny / 22 kW / 5M / Type2 , Czarny / 22 kW / 7M / Type2 , Czarny / 3.7 kW / 5M / Type1 , Czarny / 3.7 kW / 5M / Type2 , Czarny / 7.4 kW / 5M / Type1 , Czarny / 7.4 kW / 5M / Type2 , Czarny / 7.4 kW / 7M / Type1