Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:59

Link do produktu: https://www.ozesklep.pl/wallbox-pulsar-plus-p-732.html




WALLBOX Pulsar Plus

Cena brutto	**3 999,00 zł**
Cena netto	**3 251,22 zł**

Opis produktu

Ładowarka do samochodów elektrycznych WALLBOX Pulsar Plus

Pulsar Plus to inteligentna ładowarka typu Wallbox do aut elektrycznych i hybryd plug-in obsługiwana poprzez aplikację mobilną, która pozwala na zdalne sterowanie, zmiany konfiguracji, zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem oraz odczyt historii.


Ładowarka WALLBOX
biała / czarna
7.4 kW / 11 kW / 22 kW
Uchwyt na złącze
wallbox
Przewód do ładowania
5m / 7m
Złącze ładowania
Type 1 / Type 2

PULSAR PLUS
Niewielke, a zarazem niezwykle wydajne

Kompaktowe i wydajne
Nawet 22 kW mocy ładowania przy wadze zaledwie 1 kg.

Stała łączność
Ładowarkę można połączyć z dowolnym urządzeniem inteligentnym przez Wi-Fi* lub Bluetooth, a także łatwo sterować nią za pomocą aplikacji myWallbox.

Pełna kontrola
Aplikacja myWallbox oferuje szeroki wachlarz funkcji. Model Pulsar Plus jest też kompatybilny z modułem OCPP.

Wbudowana inteligencja
Zapomnij o problemach z zasięgiem w garażu lub na parkingu. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth ładowarka Pulsar Plus umożliwia zarządzanie ładowaniem nawet wtedy, gdy nie możesz połączyć się z Internetem.



Informacje o produkcie

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Typ ładowarki:	AC
Tryb ładowania:	Tryb 3
Kolor:	Biały lub czarny
Typ złącza:	Typ 1 lub typ 2
Wymiary (wys. × dł. × szer.):	166 × 163 × 82 mm (bez przewodu)
Waga:	1 kg (bez kabla)
Długość przewodu:	5 m (opcjonalnie 7 m)
Temperatura robocza:	Od -25°C do 40°C
Temperatura przechowywania:	Od -40°C do 70°C

ŁĄCZNOŚĆ I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Łączność:	Wi-Fi / Bluetooth
Identyfikacja użytkownika:	Aplikacja myWallbox
Interfejs użytkownika:	Aplikacja i portal myWallbox
Informacja o stanie ładowarki:	Dioda LED RGB / aplikacja i portal myWallbox
Funkcje standardowe:	Współdzielenie mocy
Funkcje opcjonalne:	Power Boost / dynamiczne zarządzanie mocą / miernik MID
Protokół komunikacyjny:	myWallbox / OCPP 1.6j

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Maksymalna moc ładowania:	7,4 kW (1 faza) / 22 kW (3 fazy)
Napięcie znamionowe AC ± 10%:	Od 220 V do 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW i 22 kW)
Prąd znamionowy:	32 A (7,4 kW - 1 faza) / 16 A (11 kW - 3 fazy) / 32 A (22 kW - 3 fazy)
Przekrój przewodu:	10 mm²
Prąd konfigurowalny:	Od 6 A do prądu znamionowego
Klasa ochrony:	IP54 / IK08
Wykrywanie prądu resztkowego:	DC 6 mA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: Biały / 11 kW / 5M / Type2 , Biały / 22 kW / 5M / Type2 , Biały / 22 kW / 7M / Type2 , Biały / 7.4 kW / 5M / Type1 , Biały / 7.4 kW / 5M / Type2 , Czarny / 11 kW / 5M / Type2 , Czarny / 11 kW / 7M / Type2 , Czarny / 22 kW / 5M / Type2 , Czarny / 22 kW / 7M / Type2 , Czarny / 7.4 kW / 5M / Type1 , Czarny / 7.4 kW / 5M / Type2 , Czarny / 7.4 kW / 7M / Type2